



化学品安全技术说明书

Safety Data Sheet (SDS)

仲丁基溴化镁

Sec-Butylmagnesium Bromide

报告编号	JW-MSDS-不适用-20260826
版本号	V1.0.0
编制日期	2026/08/26
发布日期	2026/08/26
修订日期	2026/08/26
CAS No.	不适用
EC No.	不适用
分子式	不适用

本说明书依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制

(此版本由供应商依据现行法规与化学品数据编制)

文件编号: JW-MSDS-不适用-20260826 版本: V1.0.0 页码: 1/10

目 录

- 1 化学品及企业标识
- 2 危险性概述
- 3 成分/组成信息
- 4 急救措施
- 5 消防措施
- 6 泄漏应急处理
- 7 操作处置与储存
- 8 接触控制/个体防护
- 9 理化特性
- 10 稳定性和反应性
- 11 毒理学信息
- 12 生态学信息
- 13 废弃处置
- 14 运输信息
- 15 法规信息
- 16 其他信息

(本目录适用于全部 SDS 文档, 章节内容依产品数据填写)

2 危险性概述

紧急情况概述: 液体。高度易燃, 其蒸气与空气混合, 能形成爆炸性混合物。会引起皮肤烧伤, 有严重损害眼睛的危险。有严重损害眼

信号词: 危险

GHS 危险性类别:

- 易燃液体
- 类别2
- 皮肤腐蚀/刺激
- 类别1B
- 严重眼损伤/眼刺激
- 类别1
- 特异性靶器官毒性, 一次接触;
- 呼吸道刺激
- 类别3
- 致癌性
- 类别2
- 1
- 2
- 仲丁基溴化镁

危险性说明:

- H225 高度易燃液体和蒸气
- H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- H318 造成严重眼损伤
- H335 可能造成呼吸道刺激
- H351 怀疑致癌

3 成分/组成信息

物质/混合物	物质
组分	CAS No.
CAS No.	不适用

SDS 文件编号: JW-MSDS-不适用-20260826第 4 页 / 共 10 页

4 急救措施

急救措施描述 一般性建议 急救措施通常是需要的, 请将本SDS 出示给到达现场的医生。 眼睛接触 首先用大量水冲洗几分钟 (如可能易行, 摘除隐形眼镜), 然后就医。 皮肤接触 脱去污染的衣服, 用大量水冲洗皮肤或淋浴, 给予医疗护理。 食入 漱口, 给予医疗护理。 吸入 新鲜空气, 休息, 给予医疗护理。 急救人员的防护 确保医护人员了解产品的危害特性, 并采取自身防护措施, 以保护自己和防止污染传播。 最重要的症状和健康影响 1 有限的证据表明反复或长期职业接触可能会产生涉及器官或生化系统累积性的健康影响。 对保护施救者的忠告 1 存储和使用区域应当有贮留池以便在排放和处理前调整pH 值, 并稀释泄漏液。 2 清除所有火源, 增强通风。 3 避免接触皮肤和眼睛。 4 避免吸入蒸气。 5 使用防护装备, 包括呼吸面具。 3 4 仲丁基溴化镁 对医生的特别提示 1 根据出现的症状进行针对性处理。 2 注意症状可能会出现延迟。

5 消防措施

灭火剂 适用灭火剂 轻微火灾: 用干粉、二氧化碳、水幕或抗溶泡沫灭火剂灭火; 重大火灾: 用水幕、喷水 雾或抗溶泡沫灭火剂灭火; 槽罐着火: 灭火时要与火源保持尽可能大的距离或用遥控水 枪或水炮。用大量水来冷却罐体直到火势被扑灭。 不适用灭火剂 无资料。 源于此物质或混合物的特别危险性 1 可与空气形成爆炸性混合物。 2 暴露于火中的容器可能会通过压力安全阀泄漏出内容物, 从而增加火势和/或蒸气的浓度。 3 蒸气可能会移动到着火源并回闪。 4 液体和蒸气易燃。 5 遇火会产生刺激性、毒性或腐蚀性的气体。 6 火灾时可能产生有害的可燃气体或蒸气。 7 受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。 灭火注意事项及防护措施 1 灭火时, 应佩戴呼吸面具 (符合MSHA/NIOSH 要求的或相当的) 并穿上全身防护服。 2 在安全距离处、有充足防护的情况下灭火。 3 防止消防水污染地表和地下水系统。

6 泄漏应急处理

人员防护措施、防护设备和应急处理程序 1 避免吸入蒸气、接触皮肤和眼睛。2 谨防蒸气积累达到可爆炸的浓度。3 蒸气能在低洼处积聚。4 建议应急人员戴正压自给式呼吸器,穿防毒、防静电服,戴化学防渗透手套。5 无火灾状况下的溢漏和泄漏应穿着蒸气防护服,且完全密封。6 不要触摸或穿越泄漏物。7 不要触摸破损的容器或泄漏物质除非穿着合适的防护服。8 使用个人防护装备,不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。9 保证充分的通风。清除所有点火源。采取防静电措施。10 迅速将人员撤离到安全区域,远离泄漏区域并处于上风方向。环境保护措施 1 在确保安全的情况下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。2 避免排放到周围环境中。泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 5 6 仲丁基溴化镁 1 建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿防静电服。2 少量泄漏时,使用洁净无火花工具收集吸收材料。3 大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,减少蒸发。喷水雾能减少蒸发,但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。4 使用洁净的无火花工具收集吸收材料。5 用抗溶性泡沫覆盖,减少蒸发。6 用干土、干砂或其它不燃物质覆盖,再加盖塑料薄膜,尽可能降低扩散范围或与雨水接触。7 喷水雾能减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。8 禁止接触或跨越泄漏物。9 建议应急处理人员戴正压自给

7 操作处置与储存

操作处置 1 避免吸入蒸气。2 只能使用不产生火花的工具。3 为防止静电释放引起的蒸气着火,设备上所有金属部件都要接地。4 使用防爆设备。5 在通风良好处进行操作。6 穿戴合适的个人防护用具。7 避免接触皮肤和进入眼睛。8 远离热源、火花、明火和热表面。储存 1 保持容器密闭。2 储存在干燥、阴凉和通风处。3 远离热源、火花、明火和热表面。4 存储于远离不相容材料和食品容器的地方。

8 接触控制/个体防护

控制参数 职业接触限值 (化学有害因素) 组分 标准来源 OELs 标准值 mg/m³ 临界不良健康效应 备注 四氢呋喃 GBZ 2.1-2019 PC-TWA 300 上呼吸道刺激, 中枢神经系统损 - 8 7 仲丁基溴化镁 害, 肾损害 PC-STEL - MAC - 生物限值 生物限值 无相关规定 监测方法 1 EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。2 GBZ/T 300 系列标准工作场所空气有毒物质测定。工程控制 1 保持充分的通风,特别在封闭区内。2 确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。3 使用防爆电器、通风、照明等设备。4 设置应急撤离通道和必要的泄险区。个人防护装备 总要求 眼睛防护 必须佩戴合适的防腐蚀护目镜。手部防护 必须戴耐酸碱的化学防护手套。呼吸系统防护 必须佩戴合适的个人呼吸防护用品。皮肤和身体防护 必须穿抗静电的化学防护服和防静电鞋。

9 理化特性

理化特性 外观与性状 液体 气味 无资料 气味临界值 无资料 pH 值 7~8 (20°C, 200g/L,四氢呋喃) 熔点/凝固点(°C) -108.5 (四氢呋喃) 初沸点和沸程(°C) 66 (四氢呋喃) 闪点(闭杯, °C) -14.5 (四氢呋喃) 蒸发速率 无资料 易燃性 无资料 爆炸上限/下限[% (v/v)] 上限: 11.8 (四氢呋喃); 下限: 2 (四氢呋喃) 蒸汽压 19.3kPa (20°C,四氢呋喃) (相对)蒸气密度(空气=1) 2.5 (四氢呋喃) 相对密度(水=1) 0.89 (四氢呋喃) 溶解性 与水混溶 (四氢呋喃) 辛醇/水分配系数 0.46 (估计值,四氢呋喃) 自燃温度(°C) 321 (四氢呋喃) 9 仲丁基溴化镁 分解温度(°C) 无资料 运动粘度 0.5 mPa.s (20°C,四氢呋喃)

10 稳定性和反应性

稳定性和反应性 反应性 与不相容物质接触可发生分解或其它化学反应。 化学稳定性 在正确的使用 and 存储条件下是稳定的。 危险反应的可能性 与强酸、强碱、强氧化剂或强还原剂接触可能发生反应。 避免接触的条件 不相容物质, 热、火焰和火花。 禁配物 强酸、强碱、强氧化剂和强还原剂。 危险的分解产物 在正常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

11 毒理学信息

急性毒性 组分 LD50(经口) LD50(经皮) LC50(吸入, 4h) 四氢呋喃 1650mg/kg(大鼠) 无资料 无资料 致癌性 组分 IARC 致癌物分类清单 NTP 致癌物报告 仲丁基溴化镁 未列入 未列入 四氢呋喃 类别2B 未列入 其他信息 仲丁基溴化镁 皮肤腐蚀/刺激 造成严重皮肤灼伤和眼损伤(类别1B) 严重眼损伤/刺激 造成严重眼损伤(类别1) 皮肤致敏 根据现有资料, 不符合分类标准 呼吸致敏 根据现有资料, 不符合分类标准 生殖毒性 根据现有资料, 不符合分类标准 特定目标器官毒性-单次接触 可能造成呼吸道刺激(类别3) 特定目标器官毒性-反复接触 根据现有资料, 不符合分类标准 吸入危害 根据现有资料, 不符合分类标准 生殖细胞致突变性 根据现有资料, 不符合分类标准

12 生态学信息

急性水生毒性 组分 鱼类 甲壳纲动物 藻类/水生植物 四氢呋喃 LC50: 2160mg/L (96h)(鱼) 无资料 无资料 慢性水生毒性 10 11 12 仲丁基溴化镁 慢性水生毒性 无资料 持久性和降解性 持久性和降解性 无资料 生物富集或生物积累性 生物富集或生物积累性 无资料 土壤中的迁移性 土壤中的迁移性 无资料 PBT 和vPvB 的结果评价 组分 PBT/vPvB 评价结果[依据(EC) No] 仲丁基溴化镁 资料不足, 暂时无法评估 四氢呋喃 不属于PBT/vPvB

13 废弃处置

P501 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。危害描述 物理和化学危害 高度易燃液体, 其蒸气与空气混合, 能形成爆炸性混合物。健康危害 吸入 咳嗽, 头晕, 头疼, 恶心, 神志不清, 咽喉痛。食入 (另见吸入)。皮肤接触 皮肤干燥, 发红, 疼痛。眼睛 发红, 疼痛。环境危害 请参阅SDS 第十二部分。成分/组成信息 物质/混合物 混合物 组分 CAS No. EC No. 含量范围 (质量分数,%) 仲丁基溴化镁 922-66-7 213-081-4 商业秘密 四氢呋喃 109-99-9 203-726-8 商业秘密 急救措施 急救措施描述 一般性建议 急救措施通常是需要的, 请将本SDS 出示给到达现场的医生。眼睛接触 首先用大量水冲洗几分钟 (如可能易行, 摘除隐形眼镜), 然后就医。皮肤接触 脱去污染的衣服, 用大量水冲洗皮肤或淋浴, 给予医疗护理。食入 漱口, 给予医疗护理

14 运输信息

标签和标记 运输标签 海运危规 (IMDG-CODE) 联合国危险货物编号 (UN No.) 2924 联合国正确运输名称 易燃液体, 腐蚀性的, 未另列明的 运输主要危险类别 3 运输次要危险类别 8 包装类别 II 海洋污染物 (是/否) 否 空运 (IATA-DGR) 联合国危险货物编号 (UN No.) 2924 联合国正确运输名称 易燃液体, 腐蚀性, 未另作规定的 运输主要危险类别 3 运输次要危险类别 8 13 14 仲丁基溴化镁 包装类别 II 公路运输 (UN-ADR) 联合国危险货物编号 (UN No.) 2924 联合国正确运输名称 易燃液体, 腐蚀性的, 未另作规定的 运输主要危险类别 3 运输次要危险类别 8 包装类别 II 其他信息 运输注意事项 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输途中应防曝晒、雨淋, 防高温。运输时所用的槽 (罐) 车应有接地链, 槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食品及食品添加剂等混装混运。严禁用木船、水泥船散装运输。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴标志、公告。

15 法规信息

国际化学品名录 组分 EC inventory TSCA DSL IECSC NZIoC PICCS KECI AIIC ENCS 仲丁基溴化镁 √ × × × × × × × 四氢呋喃 √ √ √ √ √ √ √ √ 【EC inventory】欧盟化学品目录 【TSCA】美国TSCA 化学物质名录 【DSL】加拿大国内化学物质名录 【IEC SC】中国现有化学物质名录 【NZIoC】新西兰现有暂用的化学物质名录 【PIC CS】菲律宾化学品和化学物质名录 【KE CI】韩国现有化学物质名录 【AIIC】澳大利亚工业化学物质名录(AIIC) 【EN CS】日本现有和新化学物质名录 中国化学品管理名录 组分 A B C D E F G H I J K L M N O 仲丁基溴化镁 × × × × × × × × × × × × × × 四氢呋喃 √ ×

16 其他信息

仲丁基溴化镁 皮肤腐蚀/刺激 造成严重皮肤灼伤和眼损伤(类别1B) 严重眼损伤/刺激 造成严重眼损伤(类别1) 皮肤致敏 根据现有资料, 不符合分类标准 呼吸致敏 根据现有资料, 不符合分类标准 生殖毒性 根据现有资料, 不符合分类标准 特定目标器官毒性-单次接触 可能造成呼吸道刺激(类别3) 特定目标器官毒性-反复接触 根据现有资料, 不符合分类标准 吸入危害 根据现有资料, 不符合分类标准 生殖细胞致突变性 根据现有资料, 不符合分类标准 生态学信息 急性水生毒性 组分 鱼类 甲壳纲动物 藻类/水生植物 四氢呋喃 LC50: 21 60mg/L (96h)(鱼) 无资料 无资料 慢性水生毒性 10 11 12 仲丁基溴化镁 慢性水生毒性 无资料 持久性和降解性 持久性和降解性 无资料 生物富集或生物积累性 生物富集或生物积累性 无资料 土壤中的迁移性 土壤中的迁移性 无资料 PBT 和vPvB 的结果评价 组分 PBT/vPvB 评价结果[依据(EC) No] 仲丁基溴化镁 资料不足, 暂时无法评估 四氢呋喃 不属于PBT/vPvB 废弃处置 废弃处理 废弃化学品 处置之前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 污染包装物 包装物清空后仍可能存在残留物危害, 应远离热和火源, 如有可能返还给供应商循环使用。 废弃注意事项 请参阅废弃化学品和污染包装物。 运输信息 标签和标记 运输标签 海运危规 (IMDG-CODE) 联合国危险货物编号 (UN No.) 2924 联合国正确运输名称 易燃液体, 腐蚀性的, 未另列明的 运输主要危险类别 3 运输次要危险类别 8 包装类别 II 海洋污染物 (是/

免责声明

本说明书所提供的信息基于现有知识与数据, 仅供参考。使用者应结合产品实际标签、自身工况与适用法规, 自行评估风险并采取相应防护措施。